

Walmdach mit ungleicher Dachneigung und schrägem Giebel - Vordach

Ein Bauherr wünscht sich ein neues Vordach in Form eines Walmdachs. Das Vordach soll an den nicht rechtwinkligen Grundriss des Bestands angeschlossen werden.

Aufgabenstellung:

Dachstuhl:

Die Schifter sind in der jeweiligen Dachfläche gleichmäßig einzuteilen.

Die schrägen Giebelsparren sollen durchlaufen und der Gratsparren gegen diese angeschlossen werden.

Beim Gratsparren soll keine Gratgrundverschiebung durchgeführt werden.

- Erstelle einen Aufriss für alle notwendigen Hölzer.
- Für das komplette Vordach soll eine Holzliste erstellt werden.
- Reiße die Hölzer an und binde diese ab.
- Nach dem Abbinden soll das Vordach aufgerichtet werden.

Für die Ausführung und Anschlüsse aller Hölzer sollen die allgemeinen zimmermannsmäßigen Regeln beachtet werden.

Zeitansatz:

- Für die gesamte Ausführung (inklusive der Ausarbeitung und dem Aufrichten) sind maximal 7 Stunden angesetzt.

Projektbeschreibung

Holzliste:

Name:					
Projekt:			Datum:		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Menge	Querschnitt	Einzellänge	Gesamtlänge
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					